Vorreiniger B NTA-frei

De hooggeconcentreerde, fosfaat- en NTA-vrije, alkalische hoogschuimende voorreiniger voor de voorwas van personenauto´s en vrachtwagens. De combinatie van hoogwaardige complexvormers en speciale oppervlakteactieve stoffen lost zelfs hardnekkige aanslag zoals insecten,uitwerpselen van vogels, verontreiniging uit het milieu en vuil op velgen extreem snel op en is daarom uitermate geschikt voor drukbezochte wasinstallaties en voor contactloos hogedrukreinigen. Speciale corrosie-inhibitoren zorgen voor een hoge compatibiliteit van het materiaal met gevoelige componenten, zoals bijv. geëloxeerd aluminium. Ook ideaal voor het van was ontdoen van copolymeren. Ook optimaal geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Snel scheidend conform ÖNORM 5106. Conform VDA klasse A: Inwerktijd max. 5 min, max. gebruiksconcentratie 1:300 Klasse B: Inwerktijd max. 1 min, max. gebruiksconcentratie 1:30

Toepassingsgebieden

Personenauto´s, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, stalen velgen en alkalibestendig gelakte aluminiumvelgen.

Aanbevolen gebruik

Afhankelijk van de verontreiniging: Voorreinigen: 1:30 tot 1:50. Velgen reinigen: 1:3 tot 1:10. Ontwassen van copolymeren: 1:5 tot 1:10. Doe-het-zelf hogedrukreinigen: 1:300. Over het gehele oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en met behulp van de hogedrukreiniger grondig afspoelen. Conform VDA klasse A: Inwerktijd max. 5 min, max. gebruiksconcentratie 1:300 Klasse B: Inwerktijd max. 1 min, max. gebruiksconcentratie 1:30

Houder

Houder	Art.nr
11 KG	248011
33 KG	248033
225 KG	248225

pH-waarde: 13,1

Waarschuwingen

Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Niet laten opdrogen.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze

Vorreiniger B NTA-frei

aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.