



# ProtectorWax

Pagina 1 van 2

Hoogglans, afpareleffect en intensieve bescherming. De innovatieve premium conserverende was is baanbrekend op het gebied van bescherming, duurzaamheid, buitengewoon diepe glans, duurzame hydrofobering (afpareleffect), easy to clean-performance, fluweelzachte haptiek en microparelvrij drogen van voertuigen. Het gebruik van polyfunctionele reactieve componenten in samenwerking met bijzonder hoogwaardige verzorgende componenten, die in de vorm van een netwerk een stevige verbinding met de oppervlakken aangaan, garandeert een perfecte en duurzame hoogglanzende conservering en een verbeterd zicht bij regen (druppels worden goed weggedreven). Bij regelmatig gebruik verbetert de glanzende/beschermende werking, fijne krassen worden afgedekt en alle onderdelen van rubber en kunststof evenals dakmaterialen voor cabriolets worden geïmpregneerd en bijgevolg beschermd tegen verbleken en bros worden. ProtectorWax draagt dus op doorslaggevende wijze bij aan het waardebehoud van voertuigen. Te gebruiken als hete, koude en schuimwas (machinaal en handmatig). Zorgt zelfs bij hoge geleidbaarheid van industrieel water en bij complexe geometrieën van ventilatoren voor optimale droogresultaten. Speciale geurstoffen zorgen voor een fruitige geur. Optimaal geschikt voor alle filtersystemen en biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bevat geen koolwaterstoffen op basis van minerale olie. Conform VDA klasse A.

## Toepassingsgebieden

Wasinstallaties met portalen, wasstraten, doe-het-zelf wasboxen, schuimkanonnen etc.

## Aanbevolen gebruik

Via doseerpomp onverdund tot 1:2 aanbrengen. Aanbevolen verbruik per personenauto: hete/koude wax: 13-19 ml. Schuimwax: 13-19 ml. Premiumwax: 16-23 ml. Conform VDA klasse A. Handmatig gebruik: Giet ongeveer 30ml ProtectorWax in 1 l water en breng het aan op het schone, nog natte voertuig met behulp van een schuimsproeier of pompdispenser en laat het inweken. Spoel het product grondig af met een hogedrukreiniger om vlekken te voorkomen. Als u het met een schuimpistool aanbrengt, past u de voorverdunding zodoende aan. Dep het resterende water af. Meng het product slechts voor één toepassing en bewaar het niet.

## Houder

Houder	Art.nr
1 L	319001
10 L	319010
33 L	319033

pH-waarde: 4,5



# ProtectorWax

## **Waarschuwingen**

Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.;

Pagina 2 van 2

## **Aanwijzing**

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.